



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

Size	L	H	H ₁	d _t	d _s	Lift	Inlet Flange JIS 10K FF						Outlet Flange JIS 10K FF						L ₁	㊶ ^② Plug	㊶ ^⑧ Valve	Weight (kg)
							Size	d _i	D _i	C _i	t _i	n _i -h _i	Size	d _o	D _o	C _o	t _o	n _o -h _o				
25A	100	335	100	16	21	3.7	25A	25	125	90	26	4-19	40A	40	140	105	20	4-19	125	R1/4	Rc3/8	12
40A	120	408	120	26	31	6.0	40A	40	140	105	28	4-19	65A	65	175	140	22	4-19	145	R3/8	Rc3/8	21
50A	130	453	130	30	37	6.8	50A	50	155	120	30	4-19	80A	75	185	150	22	8-19	150	R3/8	Rc3/8	27
65A	150	537	150	40	49	9.0	65A	65	175	140	32	4-19	100A	100	210	175	24	8-19	170	R3/8	Rc3/8	41
80A	165	648	160	49	59	11.1	80A	80	185	150	32	8-19	125A	125	250	210	24	8-22	184	R3/8	Rc1/2	60

※入口フランジ t_i はJISの寸法よりも大きくなります。

※Thickness of inlet flange (t_i) is thicker than standard type.

30	Bearing Cover	Rolled Steel	ベアリング押え	SS400	1or0
29	Bearing	Bearing Steel	ベアリング	SUJ	1or0
28	Top Spring Plate	Steel	上部ばね受	Steel	1
27	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
25	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	2
24	Nipple	Carbon Steel Pipe	ニップル	SGP	1
23	Set Screw	Chromium Molybdenum Steel	止めねじ	SCM435	2
22	Stud Bolt	Rolled Steel	スタッドボルト	SS400	6or8
21	Nut	Rolled Steel	六角ナット	SS400	6or8
20	Plug	Steel	プラグ	Steel	1
19	Spring	Piano Wire or Spring Steel or Alloy Steel	調節ばね	SWP or SUP or SWOSC	1
18	Adjusting Valve	Bronze etc.	背圧絞り弁	CAC406 etc.	1
17	Ring Set Screw	Brass	リング止めボルト	C3604	1
16	Ring Set Screw	Brass	リング止めボルト	C3604	1
15	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
14	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
13	Bottom Spring Plate	Steel	下部ばね受	Steel	1
12	Lift Set Screw	Bronze or Brass	リフト制限ねじ	CAC406 or C3604	1
11	Lift Set Plate	Cast Iron	リフト制限板	FC200	1
10	Lift Set Ring	Brass	リフト制限リング	C3604	1
9	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS403	1
8	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS630	1
7	Upper Ring	Bronze	アッパーリング	CAC406	1
6	Valve Guide	Bronze	バルブガイド	CAC406	1
5	Blowdown Ring	Bronze	ブローダウンリング	CAC406	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS403	1
3	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
2	Spring Chamber	Ductile Cast Iron	保護筒	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

※開放形レバー無タイプ

※Open type without a lever

(mm)

TYPE AF-4M FULL BORE
SAFETY VALVE
全量式安全弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-100-2205-1B
Date	6 MAR. 2017

Yoshitake
INC.