



注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	H ₁	d	(mm)				⑩ Plug
					Flange JIS 10K FF	D	C	t	n-h
65A	135	444	125	65	175	140	20	4-19	R 3/8
80A	135	459	135	75	185	150	22	8-19	R 3/8
100A	160	599	150	100	210	175	24	8-19	R 3/8

20	Disc	PTFE	ディスク	PTFE	1
18	Plug	Rolled Steel or Carbon Steel	プラグ	SS400 or S15C	1
17	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
16	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
15	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
14	Name Plate	Stainless Steel or Aluminium	銘板	SUS304 or A1050	1
13	Stud Bolt & Nut	Rolled Steel	植込みボルト&ナット	SS400	6or8
12	Spring	Spring Steel or Alloy Steel or Piano Wire	ばね	SUP or SWOSC or SWP	1
11	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	1
10	Adjusting Screw	Stainless Steel	調節ねじ	SUS304	1
9	Spring Plate	Rolled Steel	ばね受	SS400	2
8	Spindle Guide	Stainless Steel	弁棒ガイド	SUS304	1
7	Guide Plate	Rolled Steel	ガイド板	SS400	1
6	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS403	1
5	Valve	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	弁体	SUS304 or SCS13	1
4	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS13	1
3	Cap	Cast Iron	キャップ	FC200	1
2	Spring Case	Ductile Cast Iron	ばね箱	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-4ST SAFETY RELIEF VALVE 安全リリーフ弁

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	N. Ogura
Drawing No.	Y-040-2305-2B
Date	7 DEC. 2017

