



*ケーブルコネクタの適合ケーブル外径はφ5~10.5

No	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
9	Cable Conector	NYLON	電線コネクタ	NYLON	1
8	Actuator	ADC	電動操作機	ADC	1
7	Conector	Stainless Steel	コネクタ	SUS303	1
6	Bracket	Cast Stainless Steel	ブラケット	SCS13A	1
5	O Ring	FKM	オリング	FKM	2
4	Stem	Stainless Steel	ステム	SUS316	1
3	Seat	PTFE	シート	PTFE	2
2	Ball	Cast Stainless Steel	ボール	SCS14A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS14A	1

(mm)

Size	S	d	L	H ₁	h ₁	H	Weight (kg)	Actuator
15A	Rc 1/2	13	59	52	36	178	1.5	AM1-030
20A	Rc 3/4	15	66	54	36	180	1.6	AM1-030
25A	Rc 1	20	78	61	36	187	1.8	AM1-070
32A	Rc 1 1/4	25	87	71	36	197	2.1	AM1-070
40A	Rc 1 1/2	32	95	77	53	218	3.0	AM1-180
50A	Rc 2	40	109	83	53	224	3.6	AM1-180

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Rate Voltage	AC100/110V AC200/220V

TYPE MD-54 TWO WAY MOTOR VALVE
電動二方弁

Approval	H. Iwamoto
Check	H. Kamada
Drawing	T. Inose
Drawing No.	Y-985-3601-1B
Date	19 AUG. 2016

Yoshitake
INC.