



15	Label	Polyester	結線ラベル	PE	1
14	Label	Polyester	製品ラベル	PE	1
13	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
12	Hexagon Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
11	Tooth Lock Washer	Stainless Steel	歯付座金	SUS	1
10	Plain Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
9	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
8	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
7	Coil	—	コイルP	—	1
6	Gasket	PTFE	パッキン	PTFE	1
5	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
4	Disc	FKM	ディスク	FKM	1
3	Plunger	Stainless Steel	プランジャー	K-M31	1
2	Pipe	Stainless Steel	パイプP	SUS304 & K-M31	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

TYPE DD-3 SOLENOID VALVE
電 磁 弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1104-5601-1A
Date	20 FEB.2017



注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

型 式 Type	オリフィス径 D (mm) Orifice Size	適用圧力 (MPa) Pressure Range
DD-3	Ø9.5	0~0.15
DD-3-8	Ø4.0	0~0.8

(mm)					
Size	d	L	H	H ₁	Weight (kg)
10A	Rc3/8	55	85.5	12	0.66
15A	Rc1/2	60	87.5	13	0.69
20A	Rc3/4	65	91	16.5	0.74

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V
Flow Rate	
Operation	通電時開形 (Nor. Close)