



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V
Flow Rate	
Operation	通電時閉形 (Nor. Open)

35	Connector	PC & PCV	キャプコン	ポリカーボネート & 塩ビニール	1
34	Terminal Box	PBT	端子箱	PBT	1
33	Label	Polyester	結線ラベル	ポリエステル	1
32	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
31	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
30	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
29	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
28	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
27	Coil	-----	コイル	----	1
26	O Ring	FKM	Oリング	FKM	2
25	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
24	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
23	Cushion Spring	Stainless Steel	クッションばね	SUS304	1
22	Spring Plate	Stainless Steel	ばね受け	SUS	1
21	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
20	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
17	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
16	Push Rod	Stainless Steel	プッシュロッド	SUS304	1
15	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
14	Lift Spring	Stainless Steel	リフトばね	SUS304	1
13	Pilot Valve	Stainless Steel	パイロット弁	SUS304	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	0or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	SUS	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel or Brass	ダイヤフラム押え	SUS304 or C3604	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
4	Spacer	Brass	スペーサ	C3604	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
2	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

Size	d	L	H	H ₁	A	E	Weight (kg)
10A	Rc 3/8	70	172	14.5	54	16	1.5
15A	Rc 1/2	70	172	14.5	54	16	1.5
20A	Rc 3/4	80	179	17.5	54	23	1.7
25A	Rc 1	95	186	21.0	54	28	2.1
32A	Rc 1 1/4	110	213	26.0	54	32	2.9
40A	Rc 1 1/2	120	220	29.5	54	40	3.5
50A	Rc 2	140	235	36.5	54	48	5.4

TYPE DP-12C SOLENOID VALVE With Terminal Box

電 磁 弁 端 子 箱 付

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-528-7301-1A
Date	17 JAN. 2017

Yoshitake
No.

型 式	TN-1	TN-1C	TN-2	TN-2C
種 類	---	キャプコン付	表示ランプ付	表示ランプ+キャプコン付
外 観 図				
備 考	定格電圧はAC100V又はAC200Vのいずれかを選択			